



Daten para o Setor Público

Presente em todo o Brasil, a nossa linha exclusiva fornece produtos sob medida, de acordo com as necessidades das instituições do poder público. As soluções Daten auxiliam os departamentos das organizações governamentais a transformarem seus serviços, ao fornecer equipamentos mais seguros, eficientes e flexíveis e que possam responder mais rapidamente a novas demandas, além de reduzir o Custo Total de Propriedade (TCO) dos equipamentos.

Sobre a Linha DC6E

A linha de Desktops DC6E, foi desenvolvida visando atender as demandas por desempenho, gerenciamento, segurança e eficiência energética. Sua tecnologia utiliza o que há de mais avançado em computação corporativa.

Eficiência de Energia

O Desktop DC6E foi projetado para a utilização de fontes de alimentação certificadas 80 PLUS, atingindo até 92% de eficiência energética. Esta iniciativa “verde” promove o uso inteligente de energia, racionalização e economia do uso dos recursos em comparação aos tradicionais microcomputadores.

Processadores AMD

O Desktop DC6E incorpora a geração de processadores AMD Ryzen Series 7000, 8000 e 9000. AM5

Produtividade

O Desktop DC6E incorpora avançados sistemas que permitem o aumento da produtividade de sua empresa, com Windows 11 Pro, Memória DDR5 – sistema mais veloz ao realizar várias tarefas, velocidade de transferência de dados superior utilizando portas PCIe Gen4x4, USB 3.2 Gen 2x1, Placa Gráfica AMD e porta HDMI – utilizando recursos de imagens em UHD e WIFI (opcional).

PPB

Com planta fabril localizada no Polo Tecnológico de Ilhéus, a Daten participa do Processo Produtivo Básico (PPB), baseado na Lei de Informática (Leis 8.248, 10.176 e 11.077), que apoia empresas produtoras de equipamentos de informática e que tenham por prática investir em pesquisa e desenvolvimento (P&D).

TI Verde

A Daten compreende a necessidade mundial de preservar o meio ambiente, para isso, atende as normas ISO 14001 e Rótulo Ecológico (ABNT) para um desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente, bem como o consumidor. Isso é refletido no desenvolvimento, fabricação e acompanhamento do ciclo de vida de seus produtos. A Tecnologia da Informação Verde (TI Verde) é uma tendência mundial voltada para a redução do impacto dos recursos tecnológicos no meio ambiente, desde a utilização mais eficiente de energia, ao uso de matéria prima e substâncias menos tóxicas na fabricação.



DESKTOP DC6E-S / DC6E-T



PLACA PRINCIPAL	Daten DA6MP		
OPÇÕES DO SISTEMA OPERACIONAL¹	Windows 11 Pro 64 bit. Opcional: Distribuições Linux.		
PROCESSADOR	Soquete AM5, suporta processadores AMD® Ryzen, A Series, 65W		
CHIPSET	AMD PRO600		
OPÇÕES DE ARMAZENAMENTO	HD até 2TB, 7200RPM, SATA3 (6.0Gb/s), SMART, NCQ SSD M.2 até 2TB, (PCIe NVME) 2 portas SATA3 (6.0Gb/s) 1 M.2 2280 Key M PCIe Gen 4x4, Suporta NVME		
OPÇÕES DE MÍDIAS REMOVÍVEIS	DVD-RW dual layer interno, SATA, mecanismo de ejeção de emergência, LED indicativo no frontal, travas na gaveta para uso na posição vertical/horizontal. Opcional: Software de reprodução/gravação de mídia/ Blu-Ray/ Leitor de SmartCard integrado/ Leitor de Cartão de Memória integrado		
MEMÓRIA	2 x DDR5 DIMM Slots 4800/5000/5200MHz² OC* (dependendo do processador), Suporta até 64GB, Não-ECC, Acesso em duplo Canal.		
REDE	LAN Realtek RTL8111H (10/100/1000 Mbit), IEEE 802.2 / 802.1x / 802.1q / 802.3 / 802.3AB / 802.3u / 802.3x, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, autossense, half/full-duplex, suporte a PXE 2.0, ASF 2.0, SNMP, DMI, TCP/IP, CIM, WS-MAN, WOL e WS-LAN, Possui Led indicativo Opcional: Wireless e/ou Bluetooth, via M.2 PCIe, Antena 2dBi ou 5dBi		
PLACA GRÁFICA⁴	Controlador gráfico integrado ao Processador, de alta definição AMD Radeon, mínimo de 64MB de memória compartilhada com o sistema, sendo que a capacidade máxima de compartilhamento dinâmico dependerá da quantidade de memória instalada; Resolução Máxima HDMI 2.0: 4096 x 2160; DisplayPort: 1.4: 4096 x 2304; VGA 1920 x 1200. Suporta até 3 monitores simultaneamente; Opcional: Controladora de vídeo Off-board, com memória dedicada, GDDR3, GDDR5 ou GDDR6.		
ÁUDIO	6 canais de alta definição. Amplificador de Áudio (alto falante opcional)		
SLOT DE EXPANSÃO	1 PCI-E v4.0 x16 1 PCI-E v3.0 x1 1 M.2 2280 Key M para Armazenamento PCI-E Gen4x4, Suporte a NVME 1 M.2 2230 Key A/E PCI-E para Wireless/ Bluetooth		
INTERFACES TRASEIRAS (CONECTORES IDENTIFICADOS NO PADRÃO PC-99 S.D.G.)	1 HDMI 2.0 1 DisplayPort 1.4 1 D-Sub (VGA) 2 USB 3.2 Gen 2x1, sendo 1 Type C 2 USB 2.0 1 RJ45 3 Conectores para áudio 2 porta PS2 para teclado ou mouse 2 portas serial (Opcional) 1 porta paralela (opcional)		
GABINETE/CHASSI MODELO	D8L-S (DC6E-S)	D8L-S v2 (DC6E-S)	WN21 (DC6E-T)
TIPO/FORM FACTOR	Small Form Factor, posição vertical ou horizontal	Small Form Factor, posição vertical ou horizontal	Mini Torre, posição vertical ou horizontal.
DIMENSÃO (A x L x C)	95mm x 327mm x 283mm (8,791 litros)	95mm x 305mm x 276mm (7,997 litros)	350mm x 170mm x 325mm A x L x C (19,33 litros).
BAIAS EXTERNAS	1 baia 5,25" (9,5mm)	1 baia 5,25" (9,5mm)	2 baias 5,25" e 2 baias 3,5".
BAIAS INTERNAS	1 baia 3,5" (sendo reversível para fixar uma unidade de 2,5") 1 baia 2,5"	1 baia 3,5" (sendo reversível para fixar uma unidade de 2,5") 1 baia 2,5"	3 baias 3,5" (podendo ser reversível para dispositivos de 2,5" com uso do adaptador) 2 baias 2,5"
SLOTS DE EXPANSÃO	4 Slots Low Profile (meia altura). Configuração padrão no painel frontal: 2 USB 2.0 e 2 Jacks P2 para microfone/alto-falante ou 1 Jack P2 para microfone + 1 Jack P3 combo para headset/alto-falante Configurações Opcionais no painel frontal: 2 USB 3.2 Gen 1x1 ou 2 USB 3.2 Gen 1x1 + 1 USB Type C 2.0 2 USB 3.2 Gen 1x1 + Card Reader (SD/MMC/MS) ou 2 USB 3.2 Gen 1x1 + 2 USB 2.0 ou 1 USB 3.2 Gen 1x1 Type C + Card Reader (SD/MMC/MS) ou 1 USB 3.2 Gen 1x1 Type C + 2 USB 2.0 ou 1 USB 3.2 Gen 1x1 Type C + 2 USB 2.0 ou 2 USB 3.2 Gen 1x1, sendo 1x Type C + 2 USB 2.0 As portas internas podem ser adicionadas/posicionadas na parte traseira do gabinete, opcionalmente.	4 Slots Low Profile (meia altura). Configuração padrão no painel frontal: 2 USB 2.0 e 2 Jacks P2 para microfone/alto-falante ou 1 Jack P2 para microfone + 1 Jack P3 combo para headset/alto-falante Configurações Opcionais no painel frontal: 2 USB 3.2 Gen 1x1 ou 2 USB 3.2 Gen 1x1 + 1 USB Type C 2.0 2 USB 3.2 Gen 1x1 + Card Reader (SD/MMC/MS) ou 2 USB 3.2 Gen 1x1 + 2 USB 2.0 ou 1 USB 3.2 Gen 1x1 Type C + Card Reader (SD/MMC/MS) ou 1 USB 3.2 Gen 1x1 Type C + 2 USB 2.0 ou 2 USB 3.2 Gen 1x1, sendo 1x Type C + 2 USB 2.0 As portas internas podem ser adicionadas/posicionadas na parte traseira do gabinete, opcionalmente.	4 Slots. Configuração padrão no painel frontal: 2 USB 2.0 e 2 Jacks P2 para microfone/alto-falante ou 1 Jack P2 para microfone + 1 Jack P3 combo para headset/alto-falante Configurações Opcionais no painel frontal: 2 USB 3.2 Gen 1x1 ou 2 USB 3.2 Gen 1x1 + Card Reader (SD/ Micro SD) ou 1 USB 3.2 Gen 1x1 Type C + Card Reader (SD / Micro SD) 1 USB 3.2 Gen 1x1 Type C + Card Reader (SD/ Micro SD) 1 USB 3.2 Gen 1x1 Type C + 2 USB 2.0 2 USB 3.2 Gen 1x1 + 2 USB 2.0 ou 2 USB 3.2 Gen 1x1 sendo 1x Type C + 2 USB2.0 As portas internas podem ser adicionadas/ posicionadas na parte frontal ou traseira do gabinete, opcionalmente.
FONTES (OPÇÕES)	Automática 100~240V (60Hz), PFC Ativo, até 92% de eficiência, PFC Ativo. Opcional: Certificação 80Plus Bronze, Silver, Gold ou Platinum.		
TOLL LESS SEM FERRAMENTAS	Abertura e manutenção interna (disco rígido, drivers ópticos, placas PCI e memória)		
SEGURANÇA	Anilha para cadeado ou lacre padrão Kensington (opcionalmente acompanha dispositivo de segurança com 2 chaves/segredo); Sensor de Intrusão.		
OPCIONAIS	Alto-Falante; Fan 80mm no frontal; Sensor de intrusão	Alto-Falante; Fan 80mm no frontal; Sensor de intrusão	Alto-Falante; Passagem de ar exclusiva frontal/traseira (sem aletas laterais – somente na opção reversível); Sensor de Intrusão.
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	Construído em chapa metálica; Base antiderrapante; Acabamento interno sem superfícies cortantes; Leds de equipamento ligado e acesso ao disco rígido; Anilha para cadeado ou lacre padrão Kensington.		
SEGURANÇA⁷/BIOS GERENCIAMENTO	Trusted Platform Module (CHIP TPM "opcional") 2.0 para criptografia; fTPM2.0; AMD Secure com ARM TrustZone; UEFI BIOS Flash Memory, memória não volátil e eletricamente reprogramável, BIOS Daten; Sistema de diagnósticos de Hardware (Beeps); Software de diagnóstico no BIOS (CPU, Memória, HD, USB Firmware e Placa Mãe); Diagnóstico de detecção de troca de Hardware (HDD e Memória); Senha de proteção BIOS (Power On, HD e Setup); Habilita/desabilita interfaces (USB, Serial, Slot de Expansão, etc.); Nº de série/modelo do equipamento gravada na BIOS em campo não editável, capturável por aplicação de inventário; Campo editável para inserção informação em memória não volátil, capturável por aplicação de inventário; Rastreamento/Bloqueio de hardware (Computrace Agent); Relógio calendário em memória não volátil; Gravação de eventos em memória não volátil; Suporta atualização remoto (BIOS) via software de gerenciamento; Suporta restauração automaticamente do BIOS, caso seja corrompida ou ocorra falha durante sua atualização compatível com o NIST SP 800 193; Suporta atualização a partir do próprio BIOS (necessário estar conectado a internet); Controle de boot em disco rígido, unidade óptica, adaptadores de rede WOL/ PXE e via USB. SMBIOS: PXE, ASF; WOR by PME, WOL: ACPI; DMI; WS-MAN, SNMP: SMART; AHCI; Plug and Play; compatível com NIST SP 800-147/ IEC 19678; NIST SP 800 88r1, NIST SP 800 193 (opcional); Regulagem automática do cooler da CPU de acordo com a temperatura; Suporte à tecnologia "Auto Power-On"; Desligamento de vídeo e HD após tempo determinado pelo usuário, e religamento com acionamento do teclado/mouse. Opcional: CHIP TPM2.0		
OPÇÕES DE SOFTWARES⁴	- Aplicativos Office (Word, Excel, Power Point, One Note, Outlook, Publisher, Access, Info Path, Lync); - Software de gerenciamento Daten DT-Manager para gerenciamento do equipamento, redes, etc.; - Software Daten Tools para atualizações de Drivers e BIOS, últimas atualizações dos Windows, Diagnósticos, etc.; - Software para implementação dos recursos de segurança do Chip TPM; - Software de diagnóstico; - Software de higienização de Disco Rígido; - Demais softwares disponíveis para downloads no link: http://www.daten.com.br/suporte/publico/; - Outros softwares não listados, consulte o fabricante.		
OPÇÕES DE PERIFÉRICOS⁵	Opções de Teclados: Teclado Daten, conector USB, ABNT2; Teclado Daten, resistente a derramamento de líquidos, teclas finas (low profile), conector USB, ABNT2; Teclado Daten com leitor de SmartCard, conector USB, ABNT2; Teclado Multimídia Daten, conector USB, ABNT2. Teclado Daten sem fio ABNT2. Opções de Mouse: Mouse Daten óptico, conector USB, ambidestro, com 2 botões e 1 scroll; Mouse Daten laser, conector USB; Mouse Daten óptico com 5 botões, 1600dpi, USB. Acompanha mousepad. Monitores Daten, de 18,5 a 23,6 polegadas. Opcional: Base com ajuste de altura, inclinação e pivot. Caixas de Som Daten, com alimentação via USB; Cabos de dados (analógico e digital); Cabo Y; Adaptadores de vídeo; Headset; Leitor de SmartCard/Cartão de Memória integrado no teclado ou via USB.		
CERTIFICAÇÕES/COMPATIBILIDADE	Compatível com Linux, Windows 10/11, versões 64bits; Conformidade com a diretiva RoHS e Energy Star; PPB, DMI, HCL Windows 11, HCL Linux, Portaria 304 do INMETRO (IEC 62368-1, IEC 61000, CISPR32, CISPR 35, Eficiência Energética), Rótulo Ecológico da ABNT/ INMETRO (NBR 14.020/ 14.024); Fabricante com certificado: NBR 10152:2017/ ISO 7779:2010; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 37001:2017; Fabricante Membro Leadership do consórcio DMTF, JEDEC Standard, Microsoft AI Cloud Partner, UEFI, TCG; Fabricante possui programa de engenharia reversa e reciclagem/descarte seguro dos produtos.		
OUTROS	Personalização de BIOS/Hardware; Carregamento de imagem, etiquetas, etc. Manuais, drivers dos componentes, software de instalação, recuperação do sistema e atualizações de BIOS disponíveis no link: http://www.daten.com.br/suporte-publico.php		
GARANTIA	De 12 a 60 meses, de acordo com as condições requisitadas pelo cliente.		

1 – Se faz necessário sistema operacional de 64bits para equipamentos com 4GB ou mais de memória RAM; 2 – Modelo da Placa gráfica integrada varia de acordo com o processador: Até 2Gb de memória compartilhada com a do sistema, dependendo do tamanho da memória e de outros fatores de configuração; 3 – Alguns recursos de segurança e gerenciamento podem variar de acordo com o processador; 4 – A disponibilidade dos aplicativos Office varia de acordo com o Pacote Office, Software de Gerenciamento Daten, com suporte total a tecnologia DASH; 5 – Monitores Daten com tempo/condições de garantia igual à da CPU.
DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Versão 2007.2025